

FD816C-HF2

Фиксированная купольная сетевая камера



2Мп • WDR Pro • 3DNR • PoE • Компактный размер • SNV
Скрытый монтаж • Интеллектуальный поток

Камера FD816C-HF2 от компании VIVOTEK - это фиксированная купольная сетевая камера с превосходным качеством изображения в 2 мегапикселя при 30 кадрах в секунду, даже в темное время суток. Благодаря своему компактному размеру, камера способна раствориться в любом интерьере банков, магазинов, ресторанов, офисов и других зданий.

С помощью улучшенной технологии Широкого динамического диапазона, WDR Pro, и метода 2-затворного захвата, модель FD816C-HF2 обеспечивает превосходную видимость в условиях высокой контрастности. А благодаря технологии SNV (Превосходная ночная видимость), высококачественное цветное видео доступно даже при низкой освещенности. Технология трехмерного шумоподавления позволяет пользователям насладиться повышенным уровнем детализации изображения в условиях очень низкой освещенности без чрезмерного потребления или неоправданной траты трафика сети.

Для того, чтобы резко сократить размер файла и сохранить ценный трафик, модель FD816C-HF2 поддерживает Интеллектуальный поток и кодек H.264 промышленного стандарта. В сочетании с программным обеспечением ST7501 для записи до 32 каналов, пользователи могут быстро и легко настроить систему IP видеонаблюдения, которая будет просто работать, но которую трудно превзойти.

Особенности

- 2 мегапиксельная КМОП матрица
- 30 кадр./сек. при 1920x1080
- WDR Pro (100дБ) для четкой картинки при ярком освещении
- SNV (Превосходная ночная видимость)
- 3хмерное шумоподавление при тусклом освещении
- Объектив с 70° наклоном
- Интеллектуальный поток для оптимизации трафика
- Встроенный IEEE 802.3af Compliant PoE
- Сжатие H.264 и MJPEG в режиме реального времени (двойной кодек)



Самая миниатюрная фиксированная купольная сетевая камера со скрытым монтажем



Библиотеки



Банки



Магазины



Офисы

Технические характеристики

Название модели	FD816C-HF2	Протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
Информация о системе		Интерфейс	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *Настоятельно рекомендуется использовать стандартные кабели Cat. 5e и Cat. 6, которые совместимы со стандартом 3P/E.TL.
CPU	Мультимедийный чип	ONVIF	Поддерживается, спецификация доступна на сайте www.onvif.org
Флэш-память	128 МБ	Видеораспознавание	
RAM	256 МБ	Видеодетектор движений	5 окон детекции движения
Характеристики камеры		События и тревоги	
Датчик изображения	1/2.8" КМОП, прогрессивная разверстка	Запуск тревог	Детекция движения, запуск тревоги в ручную, периодичный запуск, перезагрузка системы, уведомление о записи, детекция несанкционированного воздействия, аудио детекция
Макс. разрешение	1920x1080 (2Мп)	События тревоги	Уведомление о событиях через HTTP, SMTP, FTP, NAS сервер и SD карту Загрузка файла на HTTP, SMTP, FTP, NAS сервер и SD карту
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние	Общие	
Фокусное расстояние	2.8 мм	Разъемы	RJ-45 для сетевого и PoE соединения
Апертура	F 1.8	СД-индикаторы	Питание системы и индикатор состояния
Углы обзора	109° (горизонталь) 61° (вертикаль) 132° (диагональ)	Вход питания	IEEE 802.3af PoE Class 1
Выдержка	от 1/5 сек. до 1/32,000 сек.	Энергопотребление	Макс. 3.3 Вт
Технология WDR	WDR Pro	Размеры	Ø 60 x 115 мм.
Светочувствительность	0.07 люксов при F 1.8 (цвет)	Вес	Нетто: 138 гр.
Функции «наклон/поворот/увеличение»	ePTZ: 4x-кратное цифровое увеличение IE плагин	Сертификаты безопасности	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Встроенная память	Слот MicroSD/SDHC/SDXC	Рабочая температура	Температура запуска: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) Рабочая температура: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Видео		Гарантия	24 месяца
Сжатие	H.264 и MJPEG	Системные требования	
Макс. частота кадров	30 кадр./сек. при 1920x1080	Операционная система	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Макс. число потоков	3 одновременных потоков	Веб-браузер	Mozilla Firefox 7~10 (только поток) Internet Explorer 7/8/9/10/11
Отношение С/Ш	58.48 дБ	Другие программы воспроизведения	VLC: 1.1.11 или выше QuickTime: 7 или выше
Динамический диапазон	100 дБ	Аксессуары	
Потоковое видео	Регулируемые разрешение, качество и битрейт	CD	Краткое руководство по установке
Настройки изображения	Регулируемые размер изображения, качество и битрейт; метка времени, наложение текста, горизонтальное и зеркальное вращения; настраиваемые яркость, контраст, насыщенность, четкость, баланс белого, контроль засветки, коэффициент усиления, компенсация задней засветки, маска приватности; установки профиля по расписанию, Экстремное шумоподавление, Интеллектуальный поток	Размеры	
Звук			
Поддержка звука	Аудио вход		
Сжатие	G.711, G.726		
Интерфейс	Встроенный микрофон		
Радиус действия	5 метров		
Сеть			
Пользователи	Живой просмотр для 10 пользователей		

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.