

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Для управления 4 серверами/компьютерами

- Поддержка мониторов VGA/SVGA
- Подключение USB-клавиатуры и USB-мыши
- Подключение до 4 серверов/компьютеров
- Переключение между компьютером/сервером по нажатию кнопки или «горячей» клавиши
- Автоматическое сканирование компьютеров каждые 10 секунд

Характеристики

- 4 порта KVM
- Позволяет управлять 4 компьютерами через USB-клавиатуру, мышь и монитор
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и Multisync
- Поддержка видеоразрешения 2048 x 1536 (с полосой пропускания до 400 МГц)
- Поддержка USB-клавиатуры и USB-мыши
- Эмуляция клавиатуры и мыши для безошибочной загрузки ПК
- Поддержка Microsoft IntelliMouse и Microsoft IntelliMouse Explorer
- Переключение между ПК по нажатию кнопки или горячей клавиши
- Звуковое подтверждение при переключении
- Режим автоматического сканирования
- Индикаторы для каждого компьютера
- Опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого ПК
- Не требует драйверов
- Питание от шины ПК, не требуется адаптер питания переменного тока



Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два устройства ввода информации подключаются непосредственно к этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным решением для управления несколькими серверами в компьютерном помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь.

Экономия средств и пространства. DKVM-4U позволяет управлять 4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными.

Простота управления. Можно быстро переключаться между компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-переключателя.

Поддержка мониторов с высоким разрешением. DKVM-4U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 Гц (с полосой пропускания до 400МГц) без потери качества изображения.

| Характеристики: | |
|---|---|
| Аппаратное обеспечение | |
| Индикаторы | • Выбранный ПК |
| Кнопки | • Переключение порта |
| Корпус | • Пластик |
| Порты для подключения консоли управления | |
| Монитор (локальный) | • VGA |
| Клавиатура (локальная) | • USB Type-A |
| Мышь (локальная) | • USB Type-A |
| Порты для подключения ПК | |
| • 4 портаVGA | |
| Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК | |
| Монитор | • VGA |
| Клавиатура/Мышь | • USB Type-B |
| Основные характеристики | |
| Количество ПК | • 4 |
| Автосканирование | • Да |
| Звуковое уведомление о переключении | • Да |
| Переключение | • Кнопка переключения на корпусе • Горячие клавиши |
| Параметры изображения | |
| Разрешение для локальной консоли (max) | • 2048x1536 |
| Физические параметры | |
| Вес | • 275 г |
| Размеры | • 178 x 105 x 30.5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От портов USB ПК (не требует внешнего адаптера питания) |
| Температура | • Рабочая: от 0° до 50° С • Хранения: от -10° до 60° С |
| Влажность | • от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Переключатель DKVM-4U • Краткое руководство по установке • 2 кабеля KVM | |
| Аксессуары | |
| Совместимые KVM кабели | • DKVM-CU 1.8 м (VGA+USB) • DKVM-CU3 3 м (VGA+USB) • DKVM-CU5 4.5 м (VGA+USB) |