

This is Why



- ▶ ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, ФАКС, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ; ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА 1,75 ГГц
- ▶ СТРАНИЦ В МИНУТУ: 30 Ч/Б 30 ЦВЕТ
- ▶ ЕМКОСТЬ ЛОТКОВ ПОДАЧИ: СТД. 650 МАКС. 6,300 ЛИСТОВ
- ▶ МАКС. ОБЪЕМ ПЕЧАТИ В МЕСЯЦ 60К КОПИЙ В ЦВЕТЕ И 140К КОПИЙ Ч/Б
- ▶ 10,1" ЦВЕТНАЯ СЕНСОРНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ИЗМЕНЯЕМОМ УГЛОМ НАКЛОНА И ИННОВАЦИОННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНОЙ НАСТРОЙКОЙ И НАВИГАЦИЕЙ ПО ФУНКЦИЯМ МФУ
- ▶ ФУНКЦИЯ PRINT RELEASE («ВЫТЯГИВАЮЩАЯ» ПЕЧАТЬ) ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОТПРАВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА «ГЛАВНОМ» МФУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕЧАТИ С ДРУГОГО СЕТЕВОГО МФУ ШАРП СЕМЕЙСТВА MXXX50N/MXXX60N/MXXX70N
- ▶ МАЛОЕ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УЛУЧШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МФУ В ЦЕЛОМ

Цветное лазерное МФУ MX-3050N имеет модульную архитектуру и позволяет гибко наращивать функциональность и производительность с помощью опций. Базовая функциональность подойдет средней рабочей группе, с перспективой повышения уровня запросов. Встроенные средства контроля обеспечивают неизменно высокое качество цветопередачи, а стандартные функции – производительную работу и эффективное выполнение базовых задач сетевой печати, цветного копирования и сканирования по сети.

Стандартная функция Print Release («вытягивающая» печать) дает возможность пользователю отправить и сохранять на «главном» МФУ, которое выполняет роль сервера, документы, а затем, в удобное время, распечатать их на «главном», либо на одном из (до пяти) подключенных МФУ Шарп. Дополнительные функции повышения производительности включают модуль Wi-Fi, прямую печать с USB файлов в форматах MS Office, единую авторизацию для доступа к популярным облачным сервисам.

Способный менять угол наклона 10,1" цветной сенсорный ЖК-дисплей позволяет легко настроить «домашнюю страницу» любому пользователю, используя прием перетаскивания и подборки часто используемых функций, представленных большими иконками. Для управления используются касания, перетаскивания, захват пальцами и их разведение в стороны для увеличения масштаба просматриваемых иллюстраций и документов.

Базовые х-ки МФУ: печать и копирование со скоростью 30 стр./мин. – как в цвете, так и ч/б; реверсивный автоподатчик на 100 листов; сканирование до 80 оригиналов в минуту; разрешение печати 600 x 600 т/д; автоматический контроль процесса печати и система возобновления девелопера – они обеспечивают неизменно высокое и постоянное качество изображения. Макс. емкость лотков 6,300 листов, поддерживается широкий спектр бумажных носителей (формат до SRA3, плотность до 300 г/кв.м). Выбор опций постпечатной обработки расширяют возможности МФУ.

Быстрое время прогрева, малое энергопотребление и низкое значение TEC дают отличный энергосберегающий эффект. Результат - сертификат от EnergyStar. Еще одна сберегающая функция – тонер-картридж извлекается автоматически и только когда он полностью израсходован.

ОБЩЕЕ

- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A4): **30**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A4): **30**
- ▶ Скорость Цветной печати стр/мин (A3): **16**
- ▶ Скорость Ч/Б печати стр/мин (A3): **16**
- ▶ Формат бумаги: макс./мин.: **A5 - SRA3**
- ▶ Плотность бумаги (г/м²): **55 - 300**
- ▶ Запас бумаги: стандартно (листов): **650**
- ▶ Запас бумаги: макс. (листов): **6300**
- ▶ Время прогрева (сек.): **10**
- ▶ Общая память мин/макс (МБ): **5120**
- ▶ Жёсткий диск: **STD**
- ▶ Ёмкость жёсткого диска (ГБ): **250**
- ▶ Дуплекс: **STD**
- ▶ Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц): **200 – 240 В, 50/60 Гц**
- ▶ Потребляемая мощность (кВт): **1.84**
- ▶ Размеры (мм): **608 x 650 x 834**
- ▶ Вес (кг): **79**

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

- ▶ Запас оригиналов (листов): **100**

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- ▶ Хранение документов (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Объём хранения документов - основная и пользовательская папки (стр.): **20000**
- ▶ Объём хранения документов - папка быстрого сохранения (стр.): **10000**
- ▶ Сохранённые задания: **Копирование, печать, сканирование, передача факсов**
- ▶ Папки хранения: **Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (макс. 1000)**
- ▶ Конфиденциальное хранение:

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

- ▶ Факс (Стандартно/Опционально): **Опц.**
- ▶ Метод сжатия: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Протокол связи: **Super G3/G3**
- ▶ Время передачи (сек): **3**
- ▶ Скорость модема (бит/сек): **33600 - 2400**
- ▶ Разрешение при передаче: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Формат документа (мин.): **A5**
- ▶ Формат документа (макс.): **A3**
- ▶ Память (МБ): **1024**
- ▶ Уровни градации серого: **256**
- ▶ Память номеров; быстрый набор: **2000**
- ▶ Передача данных по сети (макс. адресов): **500**

КОПИР

- ▶ Формат оригинала (макс.): **A3**
- ▶ Время выхода первой Цветной копии (сек.): **6.7**
- ▶ Время выхода первой Ч/Б копии (сек.): **4.7**
- ▶ Электронная сортировка стандартно:
- ▶ Непрерывное копирование (макс. копий): **9999**
- ▶ Разрешение Ч/Б сканирования (т/д): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- ▶ Разрешение Цветного сканирования (т/д): **600 x 600**
- ▶ Разрешение печати (т/д): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Градация (эквивалент) - Цвет: **256**
- ▶ Диапазон масштабирования (%): **25 - 400**
- ▶ Предустановленное масштабирование копирования: **10**

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

- ▶ Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно): **STD**
- ▶ Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN:
- ▶ Разрешение сканирования с панели (т/д): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Форматы файла: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS**
- ▶ ПО/Утилиты сканера: **Sharpdesk**
- ▶ Адресация сканирования на Рабочий стол:
- ▶ Адресация сканирования FTP, e-mail:
- ▶ Адресация сканирования в Сетевую папку:
- ▶ Адресация сканирования на USB устройство:

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

- ▶ Разрешение (т/д): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно): **Стд.**
- ▶ Интерфейс Станд/Опц: **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Поддерживаемые ОС стандартно: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**
- ▶ Поддерживаемые ОС дополнительно: **Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11** (необходимо установить опцию Adobe PS3)
- ▶ Сетевые протоколы: **TCP/IP (IPv4 и IPv6)**
- ▶ Протоколы печати: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP**
- ▶ PDL стандартно/дополнительно: **Стд. PCL 6 эмуляция; Опц. Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Доступные шрифты: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

- ▶ Ёмкость выходного лотка (макс.): **500 - 3000**
- ▶ Степлерование (листов) макс.: **65**
- ▶ Сшивание скрепками: **OPT**
- ▶ Сдвиг заданий: **STD**
- ▶ Дырокол: **OPT**

www.sharp.ru

SHARP

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: www.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)