

Основные характеристики

Круглосуточное видеонаблюдение

Ведение круглосуточного видеонаблюдения благодаря поддержке ночной съемки; широкоугольный объектив, обеспечивающий угол обзора 180°

Высокое качество видео и обнаружение движения и звука

Отображение всех необходимых деталей благодаря наблюдению в Full HD-качестве с разрешением 1080p; отправка уведомлений со снимками или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука

Поддержка облачного сервиса mydlink

Поддержка облачного сервиса mydlink обеспечивает удаленный просмотр и управление камерой с мобильного устройства или через Web-сайт mydlink



DCS-2530L

2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD

Характеристики

Камера

- Full HD-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения
- Широкоугольный объектив для четкой съемки целой комнаты
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения при низком уровне освещенности или в полной темноте

Безопасность

- Обнаружение движения и детектор уровня звука
- Отправка уведомлений со снимками или видеоклипами по электронной почте или запись на карту microSD

Простота использования

- Возможность беспроводного подключения обеспечивает легкую установку камеры в любом месте
- Обратная совместимость со стандартом 802.11g
- Поддержка UPnP и DDNS

Сервис mydlink

- Поддержка сервиса mydlink обеспечивает удаленный доступ к камере в любое время и в любом месте
- Просмотр и управление камерой через Web-сайт mydlink
- Поддержка приложений mydlink Lite и mydlink+ для удаленного просмотра на мобильном устройстве

Объектив с углом обзора 180°

Беспроводная облачная сетевая камера DCS-2530L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Full HD-сенсор с разрешением 1080p обеспечивает детализированную съемку.

Круглосуточное видеонаблюдение

Камера DCS-2530L оснащена ICR-фильтром, который отсекает инфракрасный спектр излучения света, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Обнаружение движения и распознавание звука

Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снимками или видеоклипами.

Установка в любом удобном месте

Поддержка стандарта 802.11n обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi помогает подобрать оптимальное место для установки камеры DCS-2530L.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Поддержка камерой DCS-2530L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшета ПК или мобильного телефона.



Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> Слот для карты microSD
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Питания/Соединения Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка Reset Кнопка WPS
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования Фокусное расстояние: 1,72 мм Апертура: F2.5 Углы обзора (16:9): <ul style="list-style-type: none"> - 180° (по горизонтали) - 86° (по вертикали) - 180° (по диагонали) Угол наклона кронштейна: от 15° до 90° Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> - Цветной режим: 0,5 люкс - Черно-белый режим: 0,1 люкс - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс Минимальное расстояние до объекта: 30 см Встроенный микрофон
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных Wide Dynamic Range (WDR) Шумоподавление Метки времени и вставки текста Настраиваемые окна для обнаружения движения Настраиваемые зоны приватных масок Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие видео в формате H.264/MJPEG Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров H.264 мультикаст вещание
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 – 1920 x 1080 до 15 кадров/с, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> G.711 128 Кбит/с AAC 32 Кбит/с
Сеть	

2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD

Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP-сервер • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • HTTPS (для настройки) • ONVIF • Bonjour
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю 	<ul style="list-style-type: none"> • Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (скорость PHY)¹ • 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WPA/WPA2 	
Управление		
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Запись по расписанию 	<ul style="list-style-type: none"> • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер 	
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> • Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone 	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение mydlink+ для iPad и мобильных устройств на базе Android
Системные требования		
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 или MAC OS X 10.7 или выше 	<ul style="list-style-type: none"> • Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 20², Safari 6 или выше
Физические параметры		
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 105 г ± 5% 	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 66 x 66 x 109,6 мм ± 5% 	
Условия эксплуатации		
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер питания: Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А 	

2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD

Потребляемая мощность	• 4,5 Вт ± 5%	
Температура	• Рабочая: от 0 до 40 °С	• Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	• При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата)	• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Комплект поставки		
<ul style="list-style-type: none"> • Сетевая камера DCS-2530L • Адаптер питания постоянного тока • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа • Карточка быстрой установки 		
Прочее		
Сертификаты	• CE • CE LVD	• FCC • ICES
Информация для заказа		
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>	
DCS-2530L	2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD	

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

² Chrome рассчитан на использование только для настройки

Обновлено 12/07/2016