

Настольный терминал AXIS Camera Station S9101

Оптимальное видеонаблюдение для серверных установок.

AXIS Camera Station S9101 — это настольный терминал в микрокомпактном форм-факторе для оптимального видеонаблюдения с высоким разрешением в ограниченном рабочем пространстве. На терминал предустановлено ПО AXIS Camera Station, что сокращает время настройки и обеспечивает совместную работу со стоечными серверами AXIS S1032 и AXIS S1048. В систему AXIS S9101 входят проверенные компоненты оборудования и ПО, оптимизированные для видеонаблюдения; в комплект поставки входит также трехлетняя гарантия на оборудование с заменой на месте. AXIS S9101 поддерживает два монитора для получения оптимальной обзорной информации от системы. В комплект поставки входит универсальная клавиатура и компьютерная мышь.

- > Простота установки.
- > ПО AXIS Camera Station в комплекте.
- > Проверенное оборудование.
- > Услуга замены на месте.



Настольный терминал AXIS Camera Station S9101

Процессор	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 ГГц, кэш-память 3 МБ, 2С/4Т	Вариант установки	VESA 100 x 100 мм
Память	8 ГБ (1 x 8 ГБ), SO-DIMM, 2400 МГц, DDR4, без ECC	Условия эксплуатации	От 5 до 35 °С
Локальное хранение данных	Твердотельный накопитель 128 ГБ, M.2/SATA	Условия хранения	От -40 до 65 °С
Видеокарта	Intel® HD Graphics 630	Соответствие стандартам	FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; RCM AS/NZS CISPR 32, класс В; KCC KN32, класс В и KN35; EN 62311; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EAC; BSMI; EN 50564; EN 62623; IEC/EN/UL 60950-1
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Размеры	182 x 33 x 178 мм
Передача видеопотока	Живой просмотр: Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 4К Воспроизведение: Режимы отображения: мультиэкранный 4 x 1080p или 1 x 4К Поддержка двух мониторов	Масса	1,17 кг
Общие характеристики		Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или США), блок питания с кабелем, компьютерная мышь, коврик для мыши
Питание	65 Вт, внешний блок питания Входное напряжение 90–264 В пер. тока, 50/60 Гц	Дополнительные аксессуары	Панель управления охраняемым видеонаблюдением AXIS T8310
Разъемы	6 внешних портов USB 3.1 Gen 1 (2 спереди, 4 сзади) 1 порт RJ45 Ethernet 1 порт HDMI 1.4 1 порт Display Port 1.2 1 универсальный аудиоразъем UAJ 1 линейный аудиовыход	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте www.axis.com

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility