



DIS-PWR40AC

Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S

Внешний адаптер питания AC DIS-PWR40AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12S.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> 40 Вт
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none"> От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	<ul style="list-style-type: none"> От 47 Гц до 63 Гц
Макс. входной ток	<ul style="list-style-type: none"> 1,1 А при 115 В переменного тока 0,8 А при 230 В переменного тока
Выход	<ul style="list-style-type: none"> 12 В постоянного тока
КПД	<ul style="list-style-type: none"> 86%
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> 110 x 50 x 32 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 0,65 кг
Условия эксплуатации	
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> 100 000
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до +40 °C Хранения: от -20 до +75 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 10 до 90% (без конденсата) При хранении: от 5 до 95 % (без конденсата)
Совместимость	
<ul style="list-style-type: none"> Коммутатор DIS-200G-12S 	

Информация для заказа	
Модель	Описание
DIS-PWR40AC	Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S