

## Утапливаемое крепление AXIS T94S01L

Для быстрого и простого монтажа в подвесном потолке.

Стильное и малозаметное утапливаемое крепление AXIS T94S01L предназначено для монтажа фиксированных купольных камер Axis внутри помещений. Для крепления к потолку используется инновационная система с одним винтом (ожидается патент), облегчающая установку и не требующая снятия потолочных плиток. При установке в утапливаемое крепление большая часть корпуса фиксированной купольной камеры Axis находится внутри потолка – виден только купол и низкопрофильное кольцо.

- > **Экономичное крепление для фиксированных купольных камер Axis.**
- > **Быстрая и легкая установка утапливаемого крепления в потолке.**
- > **Сочетание стильного дизайна и малозаметного видеонаблюдения.**



## Утапливаемое крепление AXIS T94S01L

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Сетевые камеры серии AXIS P32-V/-LV Mk II	<b>Масса</b>	300 г
<b>Материал корпуса</b>	Материал корпуса: пластик Цвет: белый NCS S 1002-B	<b>Максимальная нагрузка</b>	600 г
<b>Стойкость</b>	Без ПВХ	<b>Прокладка кабелей</b>	Вверху: отверстие для кабеля
<b>Монтаж</b>	Утапливается в подвесном потолке	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке
<b>Место установки</b>	Для работы в помещении	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Страховочный тросик AXIS, 3 м Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °C	<b>Гарантия</b>	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Соответствие стандартам</b>	Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (вибрация), IEC 60068-2-27 (удар), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE	<b>Экологическая ответственность:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Размеры</b>	Наружные размеры 252 x 179 x 146 мм Размеры вместе с камерой при утапливаемой установке Ø 179 мм, высота 65 мм		