

## Сетевая PTZ-камера AXIS Q8685-LE PTZ Network Camera

Модель для беспрепятственного общего обзора с одновременной регистрацией мелких деталей в любое время суток.

AXIS Q8685-LE — это быстро перенастраиваемая и надежная камера с точным позиционированием, в которой предусмотрена ИК-подсветка с большим радиусом действия (до 500 метров без использования линз). Благодаря двум оптическим ИК-фильтрам (один из которых отсекает, а другой пропускает ИК-излучение) удастся получить превосходное качество изображения даже в сложных условиях освещения разными источниками. Конструкция камеры предусматривает непрерывное плавное движение вокруг вертикальной оси с возможностью наклона для сканирования по вертикали. При монтаже на столбе камера обеспечивает беспрепятственный обзор на все 360°. Модель обеспечивает качество видео HDTV 1080p, 30-кратный зум, поддерживает технологии WDR — Forensic Capture и Zipstream, а также имеет предустановку фокуса. В устройстве предусмотрен как интерфейс RJ45, так и SFP, что обеспечивает подключение по оптоволоконному кабелю на большие расстояния с возможностью перехода на резервное сетевое подключение при отказе основного. Камера AXIS Q8685-LE прекрасно подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды, поскольку она способна функционировать при экстремальных температурах и выдерживать ветер ураганной силы; кроме того, модель имеет встроенный очиститель с длительным сроком службы, убирающий капли дождя, грязь и сажу.

- > **Быстрое изменение положения в сочетании с неограниченным поворотом камеры на 360° вокруг вертикальной оси и наклоном в угловом диапазоне 135° в направлении небо — земля.**
- > **Детализация для анализа происшествий и предустановка фокуса.**
- > **Подключение к сети для передачи сигнала на большие расстояния.**
- > **Защита от непогоды благодаря удаленному очистителю, который убирает капли**



# Сетевая PTZ-камера AXIS Q8685-LE PTZ Network Camera

<b>Модели</b>	AXIS Q8685-LE 24 В пер/пост тока
<b>Камера</b>	
<b>Изображение</b>	КМОП, 1/2,8", прогрессивная развертка
<b>Объектив</b>	С переменным фокусным расстоянием, 4,3–129 мм, F1,6–4,7 Горизонтальный угол обзора: 65,6°–2,0° Вертикальный угол обзора: 39,0°–1,2° Автофокусировка, автоматическое управление диафрагмой
<b>Режим День/Ночь</b>	Автоматическое переключение с фильтра при работе в дневном режиме, на фильтр, пропускающий ИК-излучение в ночном режиме
<b>Минимальная освещенность</b>	Цвет: 0,2 лк при 30 IRE F1,6 Ч/б: 0,01 лк при 30 IRE F1,6 Цвет: 0,25 лк при 50 IRE F1,6 Ч/б: 0,02 лк при 50 IRE F1,6 Ч/б: 0 лк с включенной ИК-подсветкой
<b>Скорость срабатывания затвора</b>	От 1/66 500 до 2 с
<b>Панорамирование, наклон и масштабирование</b>	Панорамирование: неограниченное на 360°, от 0,05 °/с до 120 °/с Наклон (по умолчанию): от -90° до +45°, Наклон (инвертир. а): от -45° до +90° Скорость наклона: от 0,05 °/с до 60 °/с Плавное перемещение при низкой скорости: ±0,01 °/с (при 0,05 °/с) Зум: 30-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум, общий 360-кратный зум Точность позиционирования: 0,05° 256 предустановленных позиций, маршрут обхода охраны, управлению очередью маршрута, экранный индикатор направления, окно фокусировки, скоростной зум, предустановка фокуса, защита от обледенения <sup>h</sup> , динамическое распределение нагрузки <sup>c</sup>
<b>Видео</b>	
<b>Сжатие видео</b>	Профили Baseline, Main и High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Motion JPEG
<b>Разрешение</b>	От 1920 x 1080 (HDTV 1080p) до 320 x 180
<b>Частота кадров</b>	До 25/30 кадр/с (50/60 Гц) при разрешении 1080p До 50/60 кадр/с (50/60 Гц) при разрешении 720p
<b>Передача видеопотока</b>	Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Технология Axis Zipstream при использовании H.264 Контролируемая частота кадров и трафик VBR/MBR H.264
<b>Настройки изображения</b>	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контраста, локального контраста, баланса белого, экспозиции и участков экспонирования; технология WDR — Forensic Capture (до 120 дБ); автоматическая компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; ручное управление скоростью срабатывания затвора; наложение текста на изображение; 20 индивидуальных трехмерных масок для закрытых зон; остановка изображения при PTZ-управлении; электронная стабилизация изображения
<b>Сеть</b>	
<b>Безопасность</b>	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS <sup>d</sup> , режим перехода на резервную сеть <sup>f</sup> , контроль доступа по сети IEEE 802.1X <sup>g</sup> , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>d</sup> , SSL/TLS <sup>d</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTCP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, Axis APTP A
<b>Системная интеграция</b>	
<b>Программный интерфейс</b>	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX <sup>®</sup> и платформу AXIS Camera Application Platform; технические характеристики доступны по адресу <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> Профили ONVIF <sup>®</sup> S и ONVIF <sup>®</sup> G, технические характеристики доступны по адресу <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

<b>Аналитика</b>	В комплекте Детектор движения AXIS Video Motion Detection, детектор удара, функция Advanced Gatekeeper Поддерживается AXIS Perimeter Defender, детектор пересечения заданной линии AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних производителей, см. <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>
<b>Срабатывание сигнала тревоги</b>	Детекторы: доступ к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара, переключение дневного и ночного режима Оборудование: сеть, температура Входной сигнал: цифровой вход, запуск вручную, виртуальные входные сигналы PTZ: автоматическое слежение, движение, переход в предустановленную позицию, готовность системы Хранилище: повреждение, запись Система: готовность системы Время: периодичность, использование расписания
<b>Действия по событиям</b>	Режим «День/ночь», наложение текста, видеозапись в локальное хранилище, буферизация видео до и после тревоги, выходной сигнал на внешнее оборудование, отправка SNMP-ловушки, подсветка, режим WDR, последовательность работы стеклоочистителя, последовательность работы омывателя PTZ-управление: предустановленное положение, режим патрулирования, автоматическое слежение Загрузка файлов: по FTP, HTTP, HTTPS, SFTP; через общие сетевые папки; по электронной почте Рассылка уведомлений: по HTTP, HTTPS, TCP и по электронной почте
<b>Потоковая передача данных</b>	Данные о событиях
<b>Встроенные средства установки</b>	Счетчик пикселей
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Материал корпуса</b>	Алюминий с порошковым покрытием, защита по классам IP66 и NEMA 4X Цвет: белый NCS S 1002-B Переднее окно: закаленное стекло с антибликовым покрытием Силиконовый стеклоочиститель с длительным сроком службы Солнцезащитный козырек: Ударопрочный термопластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
<b>Стойкость</b>	Не содержит ПВХ
<b>Память</b>	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
<b>Питание</b>	24 В пер/пост тока Обычно: 16 Вт (без подсветки), 64 Вт (с подсветкой) Макс.: 204 Вт (без подсветки), 300 Вт (с подсветкой) Восстановление после отключения питания <sup>e</sup> Защита от перенапряжения TVS 2 кВ Разъем ввода-вывода Выходное напряжение: 12 В пост. тока Макс. нагрузка: 50 мА
<b>Разъемы</b>	Слот SFP (модуль SFP не входит в комплект поставки) <sup>f</sup> Сетевой разъем RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T <sup>f</sup> Разъем питания Разъем ввода-вывода: 6-контактная клеммная колодка ввода/вывода для 4 настраиваемых входов-выходов
<b>ИК-подсветка</b>	Расстояние Без рассеивающих линз 10° x 10°: 500 м С рассеивающими линзами 35° x 10°: 240 м <sup>g</sup> С рассеивающими линзами 60° x 25°: 135 м С рассеивающими линзами 80° x 30°: 100 м С рассеивающими линзами 120° x 50°: 65 м <sup>h</sup> Питание: 96 Вт Длина волны: 850 нм Интенсивность подсветки регулируется во время установки Синхронизация подсветки с режимом работы «день/ночь»
<b>Локальное хранение данных</b>	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>

<b>Условия эксплуатации</b>	<p>Нормальная температура: от -50 до 55 °C          Максимальная температура (кратковременно): 65 °C          Технология Arctic Temperature Control: включение при -40 °C          Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)          Скорость ветра при использовании PTZ-управления 52 м/с, без солнцезащитного козырька &gt; 60 м/с<sup>1</sup>          Максимальная эффективная площадь проекции камеры: 0,164 м<sup>2</sup></p>	<b>ПО для управления видео</b>	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемое партнерами Axis по разработке приложений; доступно на странице <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a>
<b>Условия хранения</b>	от -40 до 70 °C	<b>Языки</b>	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
<b>Соответствие стандартам</b>	<p>ЭМС          EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2;          FCC, часть 15, раздел В, класс А; VCCI, класс А, ITE;          ICES-003, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; EN 50121-4;          IEC 62236-4; KC KN32, класс А; KC KN35</p> <p>Безопасность          IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60598-1,          IEC/EN 62471 (группа риска 2)</p> <p>Среда применения          IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10i, NEMA 250, тип 4х, ISO 4892-2,          IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27</p>	<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Размеры</b>	<p>495 x 411 x 580 мм<sup>к</sup>          Максимальная высота при наклоне вперед на 45°: 680 мм          Максимальная ширина/глубина при повороте на 360°: 633 мм</p>	<p>a. Корпус камеры можно установить в инвертированном положении, в котором камера может поворачиваться на 90° вверх.          b. Предусмотрены внутренние обогреватели для оттаивания льда, включаемые посредством HTTP API (VAPIX).          c. Двигатели поворота и наклона активно компенсируют изменения нагрузки, возникающие под действием внешних сил, например, в условиях сильного ветра. Это обеспечивает минимальное энергопотребление при слабом ветре.          d. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (<a href="mailto:leay@cryptsoft.com">leay@cryptsoft.com</a>).          e. В памяти сохраняются все IP-адреса и исходное положение; восстанавливается маршрут обхода охраны и другие события.          f. Если сетевое подключение осуществляется и через слот SFP, и через разъем RJ45, то такие подключения будут основным и резервным соответственно.          g. Установлены рассеивающие линзы 35°.          h. Рассеивающие линзы 120° в качестве дополнительной принадлежности.          i. Эти значения получены в результате испытаний в аэродинамической трубе. Максимальная скорость ветра при стационарном креплении устройства неизвестна, поскольку максимальная скорость ветра в испытательной лаборатории составляет 60 м/с. Чтобы рассчитать силу лобового сопротивления, используйте максимальную эффективную площадь проекции камеры.          j. За исключением переднего окна и осветителей.          k. При использовании комплекта ИК-подсветки AXIS для поворотного устройства (исполнение С).          l. При использовании кабеля AXIS длиной 22 м, рассчитанного на 24 В пост. тока/24–240 В пер. тока, необходим блок питания 400 Вт, чтобы скомпенсировать потери мощности в кабеле.</p>	
<b>Масса</b>	18,4 кг <sup>к</sup>		
<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	<p>Руководство по установке          Лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя          Комплект ИК-подсветки AXIS для поворотного устройства (исполнение С)          Разъем питания, разъем ввода-вывода          Наконечники отвертки Torx®T20 и T30</p>		
<b>Дополнительные аксессуары</b>	<p>Настенный кронштейн AXIS T94J01A          Крепление для монтажа на столбе AXIS T94N01G          Угловой кронштейн AXIS T95A64          Комплект омывателя AXIS Washer Kit B          Кабель AXIS, 24 В пост. тока/24–240 В пер. тока, длина 22 м<sup>1</sup>          LC.LX SFP-модуль AXIS T8611          LC.SX SFP-модуль AXIS T8612          1000BASE-T SFP-модуль AXIS T8613          Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></p>		

Экологическая ответственность: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)