

AXIS T91A23

Гибкое в применении крепление для каркасов подвесных потолков

Крепление AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount – это уникальный аксессуар для установки камер и подставок для камер Axis на элементы каркаса плиточных подвесных потолков различного типа. Это крепление помогает экономить время и деньги при монтаже, избавляя от необходимости сверлить какие-либо отверстия и требуя лишь минимальных изменений в потолочной конструкции. Кроме того, если требуется поменять область обзора, камеру можно быстро и легко переустановить в другом месте каркаса. Крепление AXIS T91A23 можно использовать со страховочным тросиком AXIS для обеспечения безопасности. Это крепление идеально подходит для помещений магазинов, банков, офисов и учебных заведений.

- > **Быстрая установка благодаря моментальной фиксации на рейке каркаса**
- > **Установка без сверления отверстий и повреждения потолочных плиток**
- > **Удобное изменение места установки камеры при необходимости**
- > **Совместимость с широким спектром конструкций подвесных потолков**



AXIS T91A23

Модели	Крепление для каркасов подвесных потолков AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount	Максимальная нагрузка	2000 г
Общие характеристики		Место установки	В помещении
Монтаж	Совместимые каркасы (Т-образный профиль): 15 мм, 24 мм, 35 мм Совместимые потолочные плитки: с прямоугольной кромкой, со ступенчатой кромкой (макс. глубина 10 мм)	Материал корпуса	Пластик Цвет: белый NCS S 1002-B
Совместимые продукты	Непосредственно совместимо со следующими моделями: AXIS M2025-LE, AXIS M2026-LE Mk II, AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE, AXIS M3044-V, AXIS M3044-WV, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M3104, AXIS M3104-L, AXIS M3104-LVE, AXIS M3105, AXIS M3105-L, AXIS M3105-LVE, M3106-L Mk II, M3106-LVE Mk II, M5054, M5055, M5065, P3224-LV Mk II, P3224-V Mk II, P3225-LV Mk II, P3225-LVE Mk II, P3225-V Mk II, P3225-VE Mk II, P3227-LV, P3227-LVE, P3228-LV, P3228-LVE, P3367-V, P3374-LV, P3375-LV, P3375-V, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE, AXIS Companion Eye Mini L, AXIS Companion Bullet Mini LE Для следующих моделей требуется монтажный комплект AXIS T91A10 Mounting Kit: AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 с AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 с AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 с AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E Для следующих моделей требуется стойка AXIS T91A11 белого цвета: серия AXIS M10, серия AXIS M11, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW Для следующих моделей требуется стойка AXIS T91B21 Stand Black/White (черного/белого цвета): серия AXIS P13, серия AXIS Q16	Условия эксплуатации	От -10 до 40 °C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)
		Условия хранения	От -40 до 70 °C
		Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN 62368-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
		Размеры	Высота: 23,5 мм Ø 111,5 мм
		Масса	76 г
		Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, монтажные винты, монтажный винт (UNC), зажимные винты
		Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility