

Основные характеристики продукта

- Подключение до 1 м
- Скорость передачи данных до 10 Гбит/с



DEM-CB100S

Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения

Описание:

Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения¹ между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB100S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 1 м.

Идеальное решение для высокопроизводительных систем

Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.

Технические характеристики

Аппаратная версия	B1	D1
Общие		
Скорость передачи данных	10 Гбит/с	
Тип разъема	SFP+	
Калибр провода AWG	30 AWG	
Коэффициент VCR	Мин. 32,5 дБ	
Физические параметры и условия эксплуатации		
Минимальный радиус изгиба кабеля	23,5 мм	39 мм
Волновое сопротивление кабеля	100 Ом	
Напряжение	30 В переменного тока	30 В постоянного тока
Ток	0,5 А	
Рабочая температура	От -40 до 85 °C	От 0 до 70 °C
Сертификаты		
	SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431 EIA 364 UL 94	SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8432 EIA-364 UL 94 EIA-364-1000.01 RoHS

¹ Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.

Обновлено 28/01/2019