

## Комплект омывателя AXIS Washer Kit B

Качественная картинка в любую погоду!

Комплект омывателя AXIS Washer Kit B разбрызгивает очищающую жидкость на переднее окно совместимых позиционируемых камер Axis. В комплект входят 23-литровая емкость, насос для подачи очищающей жидкости на высоту до 11 м, шланг, форсунка и кронштейн для крепления форсунки.

- > Разбрызгивание чистящей жидкости
- > Подача очищающей жидкости на высоту до 11 м
- > Объем резервуара 23 л
- > Совместимость с выбранными позиционируемыми камерами Axis



## Комплект омывателя AXIS Washer Kit B

### Общие характеристики

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Совместимые продукты</b> | Позиционирующий модуль AXIS T99A10, 24 В пер./пост. тока<br>Сетевые PTZ-камеры AXIS Q8685-E/-LE<br>Серия AXIS Q87            |
| <b>Материал корпуса</b>     | Резервуар: полиэтилен<br>Клетка: нержавеющая сталь<br>Блок электроники: пластик<br>Кронштейн для форсунки: нержавеющая сталь |
| <b>Размеры</b>              | 301 x 410 x 348 мм   |
| <b>Масса</b>                | 6,7 кг   |
| <b>Питание</b>              | 230 В пер. тока, 0,5 А, 50/60 Гц<br>120 В пер. тока, 1 А, 50/60 Гц<br>24 В пер. тока, 1,8 А, 50/60 Гц                        |
| <b>Объем емкости</b>        | 23 л   |
| <b>Высота нагнетания</b>    | Пластиковый шланг с форсункой из нержавеющей стали   |
| <b>Длина трубы</b>          | 11 м   |
| <b>Высота</b>               | 11 м, 1 м/с  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Условия эксплуатации</b>                | Чистящая жидкость с антифризом с полной эффективностью:<br>от -10 до 60 °С<br>Чистящая жидкость с антифризом со сниженной эффективностью<br>(из-за повышенной вязкости жидкости при низких температурах):<br>от -25 до 60 °С                        |
| <b>Условия хранения</b>                    | От -40 до 65 °С   |
| <b>Соответствие стандартам</b>             | ЭМС<br>EN 50130-4; EN 61000-6-3; EN 55032, класс В;<br>FCC, часть 15, раздел В, класс В; RCM AS/NZS CISPR 32, класс В;<br>ICES-003, класс В; VCCI, класс В; EAC<br>Безопасность<br>EN 60950-1, EN 60950-22<br>Среда применения<br>IEC/EN 60529 IP56 |
| <b>Принадлежности в комплекте поставки</b> | Руководство по установке  |
| <b>Гарантия</b>                            | 3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>  |

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)