

Кожух для наружной установки AXIS T96B05 Outdoor Housing

Кожух AXIS T96B05 Outdoor Housing позволяет размещать сетевые камеры серии AXIS P39 снаружи транспортных средств и подвижного состава, например автобусов, трамваев и автомобилей экстренных и аварийно-спасательных служб. Кожух, выполненный из ударопрочного полимера, не содержит ПВХ. Монтажное основание алюминиевое. AXIS T96B05 соответствует строгим нормативным требованиям транспортной отрасли.

- > Кожух для размещения бортовых камер снаружи транспортных средств и подвижного состава.
- > Соответствует стандартам IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250, тип 4X и IK09.
- > Диапазон рабочих температур: от -40 до +60 °C.



Кожух для наружной установки AXIS T96B05 Outdoor Housing

Совместимые продукты	Камеры AXIS P3904-R Mk II Network Camera и AXIS P3905-R Mk II Network Camera с объективами 3,6 мм, 6 мм и 8 мм	Соответствие стандартам	Стандарты применяются к сочетанию с поддерживаемой камерой серии AXIS P39
Объектив	Макс. горизонтальный угол обзора ^a 87° с объективом M12 3,6 мм 52° с объективом M12 6 мм 40° с объективом M12 8 мм		ЭМС EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; EN 50121-4; EN 50121-3-2; IEC 62236-4; ECE R10, ред. 05 (сертификат E); EN 50498
Регулировка угла камеры	С объективом M12 3,6 мм Поворот: 0° Наклон: 0° С объективом M12 6 мм Поворот: ±20° Наклон: 0°-15° Вращение: ±175° С объективом M12 8 мм Поворот: ±30° Наклон: 0°-15° Вращение: ±175°		Безопасность IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (сертификат CB), EN 45545 Окружающая среда IEC/EN 61373, категория 1, класс В; IEC 60529 IP66/IP67; NEMA 250, тип 4X; IEC/EN 62262 IK09; ISO 20653 IP6K9K EN 50155:2017, класс OT2/ST2 (EN 50155:2007, класс TX); IEC 60721-3-5, класс 5M3 (вибрация и удар); IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-64; IEC 60068-2-78
Общие характеристики		Размеры	Высота: 56 мм Ø 150 мм
Материал корпуса	Полимерно-алюминиевый корпус, классы защиты IP66/IP67, IP6K9K и NEMA 4X, класс ударопрочности IK09 Цвет – белый NCS S 1002-B	Масса	540 г с сетевой камерой серии AXIS P39
Стойкость	Не содержит ПВХ	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, шаблон для сверления отверстий Приспособление для снятия верхней крышки Торцевой ключ Набор инструментов для объектива
Условия эксплуатации	От -40 до 60 °C	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Условия хранения	От -40 до 65 °C		

а. Объективы для сетевых камер серии AXIS P39

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility