

## AXIS T8082 PS57 Chassis, 2 кВт, 1U

Блок питания для блейд-устройств AXIS T8646 PoE+ over Coax.

AXIS T8082 PS57 Chassis – это блок питания мощностью 2 кВт и высотой 1U, предназначенный для установки в стойку 19". В комплектацию AXIS T8082 входит одно шасси AXIS T8080, два модуля блока питания AXIS T8081 PS57 по 1000 Вт и одна распределительная плата AXIS T8088. Можно установить еще два дополнительных модуля AXIS T8081 по 1000 Вт. Блок питания предназначен для использования с блейд-устройствами AXIS T8646 PoE+ Over Coax в комбинации с AXIS T8642 Ethernet over Coax. И блейд-устройство, и подключенная сетевая камера запитываются от блока питания AXIS T8082, 2 кВт по коаксиальному кабелю. В результате значительно упрощается монтаж и обслуживание системы охранного видеонаблюдения на базе IP с использованием существующих коаксиальных кабелей.

- > **Подача питания PoE и PoE+ по коаксиальному кабелю.**
- > **1000 Вт + 1000 Вт с резервированием.**
- > **Можно добавить еще два модуля по 1000 Вт.**



## AXIS T8082 PS57 Chassis, 2 кВт, 1U

Питание		Монтаж	Монтаж в стойку
<b>Разъемы</b>	AXIS T8080: 4 входа питания пер. тока, выход питания пост. тока AXIS T8088: вход питания пост. тока, 14 выходов питания пост. тока AXIS T8081: шинный разъем для шасси	<b>Место установки</b>	Для работы в помещениях
<b>Макс. выходная мощность</b>	14 x 57 В пост. тока Макс. 2000 Вт (макс. 1000 Вт с резервированием) для 2 модулей T8081 Макс. 3600 Вт (макс. 3000 Вт с резервированием) для 4 модулей T8081	<b>Соответствие стандартам</b>	EN 55024; EN 55022, класс А; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс А IEC/EN/UL 60950-1
<b>Входная мощность</b>	100–240 В пост. тока 60/50 Гц Макс. 4 x 12 А	<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 до 50 °С Относительная влажность 20–85% (без образования конденсата)
<b>Установка и управление</b>	Установка Plug-and-Play (ручная настройка не требуется)	<b>Условия хранения</b>	От -40 до 74 °С
<b>Общие характеристики</b>		<b>Размеры</b>	44,5 x 449 x 356 мм
<b>Дисплей и индикаторы</b>	AXIS T8081: Зеленый индикатор для пер. тока Зеленый индикатор для пост. тока	<b>Масса</b>	AXIS T8080: 4750 г AXIS T8081: 1190 г AXIS T8088: 566 г
		<b>Дополнительные аксессуары</b>	Блейд-комплект AXIS T8646 PoE+ Over Coax, блейд-комплект AXIS T8642 PoE+ Over Coax Модуль AXIS T8081 PS57, 1000 Вт
		<b>Гарантия</b>	Годовая гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Подробнее см. на веб-сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)