



DPH-150S

IP-телефон с цветным дисплеем, WAN-портом 10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX

IP-телефон DPH-150S предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-150S может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к Интернету через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе, в комплект поставки входят телефонный аппарат, трубка, шнур к трубке и комплект для настенного монтажа. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.

| Технические характеристики | |
|----------------------------|--|
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> • Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети Интернет • Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК • Разъем для подключения гарнитуры • Разъем для подключения модуля расширения |
| Дисплей | <ul style="list-style-type: none"> • Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей • Разрешение: 320 x 240 пикселей |
| Клавиатура | <ul style="list-style-type: none"> • 12 цифровых клавиш • 11 функциональных клавиш • 4 программируемые клавиши • 4 клавиши для навигации • 8 клавиш DSS |
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> • BCM 1190 |
| SDRAM | <ul style="list-style-type: none"> • 16 Мб |
| Flash-память | <ul style="list-style-type: none"> • 8 Мб |
| Разъем питания | <ul style="list-style-type: none"> • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Функциональные возможности | |
| Программное обеспечение | <ul style="list-style-type: none"> • VxWorks OS • D-Link SIP Stack • Программная платформа: VxWorks |
| Системные требования | <ul style="list-style-type: none"> • Web-браузер: Microsoft Windows IE или другой Web-браузер • Сервер автоконфигурирования: совместимость с TFTP, FTP, HTTP и HTTPS |
| Функции клавиатуры | <ul style="list-style-type: none"> • 4 программно-аппаратные клавиши • 8 клавиш DSS • 4 навигационные клавиши и клавиша ОК для навигации в настройках • Удержание вызова (Hold) • Переадресация вызова (Call forward) • Трехсторонняя конференция • MWI • Гарнитура • Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера) • Громкоговоритель (Speaker) • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +) |
| Функции телефона | <ul style="list-style-type: none"> • Несколько пользователей (4 учетные записи SIP) • Отображение имени звонящего • История вызовов: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов • Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров) • Поддержка удаленной телефонной книги XML, LDAP • Отображение даты/времени • Отображение длительности звонка • 9 мелодий звонка на выбор • 9 номеров для быстрого набора • Индикатор входящего вызова • Гибкий план набора номера • Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки • Предварительный набор перед отправкой • Возможность подключения модуля расширения клавиш • Заметка • MWI |

**IP-телефон с цветным дисплеем, WAN-портом
10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX**

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • SMS • Блокировка клавиатуры • Экстренный вызов • Настраиваемая клавиша DSS / программируемая клавиша |
| Аудио кодеки | <ul style="list-style-type: none"> • G.711a/u (64 Кбит/с) • G.729A/B (8 Кбит/с) • G.723.1 (высокий/низкий) • G.726-32 • G.722 |
| Голосовые функции | <ul style="list-style-type: none"> • Подавление пауз • Акустическое подавление эха (G.168): гарнитура может поддерживать 96 мс • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Генерация фонового шума (CNG) • Jitter-буфер • Передатчик DTMF (SIP info, Transparent, RFC 2833) • Маскирование потери пакетов (PLC) • Поддержка HD voice |
| Сигнальные, медиа и сетевые протоколы | <ul style="list-style-type: none"> • SIP RFC 3261 • SDP RFC 2327 • RTP RFC 1889 • Назначение IP-адреса: статический IP, DHCP и PPPoE • STUN, static port mapping (для NAT traversal) • SNTP • DNS & DNS SRV • TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования • IP/TCP/UDP/ARP/ICMP |
| Дополнительные функции звонков | <ul style="list-style-type: none"> • Call Hold Resume • Функция Call Mute • Перевод вызова (Несопровождаемый, Сопровождаемый и С ранним сопровождением) • Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) • Ожидание вызова • Индикация ожидания вызова • Трехсторонняя конференция • Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова • Индикация ожидания сообщения • Функция «Не беспокоить» • Автоответ • Черный список • Limit list • Автоматическое завершение вызова (Auto hangup) • Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing) • Горячая линия • BLF/Presence • Интерком • Перехват вызова (Call Pickup) • Action URL/Active URI |
| Удаленное обновление программного обеспечения | <ul style="list-style-type: none"> • FTP/TFTP/HTTP для удаленного обновления программного обеспечения • APS-автоконфигурирование для обновления ПО и профиля • Обновление в случае повреждения программного обеспечения |
| Интерфейс пользователя/управление сетью | <ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на английском и других языках • Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках |
| QoS | <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p • Diffserv (DSCP)/ToS |
| Безопасность/класс обслуживания | <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка полного диапазона VLAN ID (voice vlan/data vlan) • Class of Service Support by VLAN Tag • LLDP • L2TP VPN • OpenVPN - (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует) |

| | |
|---|---|
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none">• 195 x 188 x 51 мм |
| Вес | <ul style="list-style-type: none">• 0,51 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Адаптер питания | <ul style="list-style-type: none">• Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока• Выход: 5 В / 0,6 А постоянного тока |
| Потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none">• 1,3 Вт (в режиме ожидания)• 4,3 Вт (в режиме разговора) |
| Температура | <ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 40 °С• Хранения: от -20 до 60 °С |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 65% (без конденсата)• При хранении: от 15% до 85% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| <ul style="list-style-type: none">• IP-телефон DPH-150S• Телефонная трубка• Шнур телефонной трубки• Адаптер питания• Ethernet-кабель CAT5• Краткое руководство по установке• Компакт-диск• Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| Сертификаты | <ul style="list-style-type: none">• CE• FCC• VCCI• RoHS• WEEE• CB |
| Информация для заказа | |
| Модель | Описание |
| DPH-150S | IP-телефон с цветным дисплеем, WAN-портом 10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX |