

Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance

Видеосервер «все в одном» со встроенным 24-канальным коммутатором PoE для видеонаблюдения с высоким разрешением

Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance – это надежное решение «все в одном» со встроенным управляемым коммутатором PoE для записи видео в системах видеонаблюдения с разрешением до 4K. Для ускорения и упрощения установки AXIS S2224 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S2224 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, которое включает лицензии на 24 канала, а также все необходимое системное ПО. ПО AXIS Camera Station с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом позволяет в полной мере использовать преимущества обширного ассортимента камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Благодаря размещению операционной системы на твердотельном накопителе (SSD) и трехлетней гарантии на оборудование модель AXIS S2224 представляет собой надежное решение для систем видеонаблюдения.

- > **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE**
- > **Видеонаблюдение с высоким разрешением: до 4K**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**



Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance

Лицензии	Включает 24 лицензии AXIS Camera Station на базовые устройства	Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C Относительная влажность:10–90% (без образования конденсата)
Процессор	Intel® Core i5	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Память	ОЗУ 8 ГБ	Соответствие стандартам	ЭМС CNS 13438; EAC, EN 55024; ; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; KC KN32, класс А; KC KN35; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А Безопасность IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1
Локальное хранение данных	Жесткий диск для видеонаблюдения объемом 12 ТБ (2 x 6 ТБ) Дополнительные устройства хранения: 2 свободных отсека	Размеры	476 x 440 x 45 мм, шасси 1U
Коммутатор	24 встроенных порта, общий бюджет 260 Вт Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, класс 4	Масса	11 кг
Видеокарта	Intel® HD Graphics 630	Принадлежности в комплекте поставки	Направляющие для стойки, кабель питания
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 120 ГБ	Дополнительные аксессуары	Жесткий диск 6 ТБ для видеонаблюдения можно приобрести у компании Axis Настольные терминалы Axis Axis Ethernet Surge Protector (устройство защиты от перенапряжений для Ethernet) Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Передача видеопотока	Живой просмотр: 1 видеопоток 4K в полноэкранном режиме 4 x 1080p в мультиэкранном режиме До 24 камер в мультиэкранном режиме Поддержка двух мониторов, рекомендуется использовать один монитор 4K Воспроизведение: Поддержка тех же мультиэкранных сценариев, что и при живом просмотре Поддержка только одного монитора	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. на сайте axis.com/warranty .
Видеозапись	Предназначено для записи с общим битрейтом до 384 Мбит/с.		
Питание	Макс. 520 Вт, 260 Вт выделено для PoE 100–240 В пер. тока; 6,5–2,5 А; 50/60 Гц		
Разъемы	На передней панели: 1 порт USB 3.0 1 линейный аудиовход 1 линейный аудиовыход Коммутатор на задней панели: 24 порта PoE 10/100 Мбит/с 1 порт SFP 10/100/1000 Мбит/с 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с На задней панели сервера: 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0 1 порт Displayport™ 1 порт HDMI		

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility