

# DH-PFS3005-4ET-36

4 PoE коммутатор



- Коммутатор 2 уровня
- Поддерживает управление питанием PoE
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z и IEEE802.3X
- Таблица MAC адресов – 1K
- Поддержка стандартов IEEE802.3af и IEEE803.3at
- Широкий температурный диапазон: -30°C ~ 65°C

## Описание

Коммутатор поддерживает 2 порта стандарта IEEE802.3at или 4 порта стандарта IEEE802.3af. Оборудование представляет собой бюджетный вариант для построения систем безопасности.

## Характеристики

Коммутатор

Модель	DH-PFS3005-4ET-36
--------	-------------------

Основные характеристики

Интерфейсы	1 порт 10/100 Base-T 4 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Коммутационная матрица	1ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	744Kpps
Память буфера пакетов	448Кб
Управление потоком	Включено по умолчанию
Управление PoE	Поддерживается
Таблица MAC-адресов	1K записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Бюджет мощности PoE	Всего≤36Вт

Электропитание

Питание	DC 48 ~ 57В
Грозозащита	Общий режим 2Кв Дифференциальный режим 1Кв
Защита от электростатического разряда	Воздушный 8Кв Контактный 6Кв

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 5%~95%
-----------------	---

Общие данные

Размеры	130мм × 85мм × 26мм
Вес	290г