

Охранный радар AXIS D2110-VE Security Radar

Надежная защита территорий с диапазоном действия 180° каждый день круглые сутки

AXIS D2110-VE Security Radar — это интеллектуальное сетевое защитное устройство, в котором используется радиолокационная технология для обеспечения охвата на 180°. Благодаря встроенным средствам аналитики, разработанным с помощью машинного и глубокого обучения, устройство может точно обнаруживать, классифицировать и отслеживать людей и транспортные средства с низкой частотой ложных тревог. Технология PoE в устройстве позволяет легко подключаться к сети и подавать питание на дополнительное устройство, например на камеру для проведения визуального контроля или на сетевой рупорный громкоговоритель для предупреждения правонарушений. Более того, умная функция взаимного влияния позволяет использовать несколько радаров рядом друг с другом. Например, можно установить два радара вплотную друг к другу для обеспечения охвата на 360°.

- > Широкий охват на 180°
- > Встроенные средства аналитики
- > Низкая частота срабатывания ложных тревог круглые сутки
- > Функция взаимодействия с соседними устройствами
- > Выход PoE для подачи питания на дополнительные устройства



Охранный радар AXIS D2110-VE Security Radar

Радар	
Датчик	Радар непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) на основе фазированной антенной решетки
Данные объекта	Расстояние, направление, скорость, тип объекта
Частота	24,05–24,25 ГГц
Мощность радиопередатчика	<100 мВт (ЭИИМ) Не требует лицензирования. Безвредное радиоизлучение.
Рекомендуемая высота монтажа	3,5 м ^a
Дальность обнаружения	3–60 м при обнаружении человека 3–85 м при обнаружении транспортного средства
Радиальная скорость	До 55 км/ч
Поле обнаружения	По горизонтали: 180°
Точность измерения дальности	0,7 м
Точность по углу	1°
Пространственное дифференцирование	3 м ^b
Скорость обновления данных	10 Гц
Покрытие	5600 м ² для людей 11 300 м ² для транспортных средств
Классификация объекта	Люди, транспортные средства, неопознанные объекты
Управление радаром	Несколько зон обнаружения, обнаружение пересечения линии и зоны исключения с фильтрами для кратковременно присутствующих в области наблюдения объектов, скорости и типа объекта. Включение/выключение передачи радиосигналов, взаимное влияние, карта объекта с возможностью поворота и обрезки, непрозрачность сетки, непрозрачность зон, цветовая схема, продолжительность следа, чувствительность обнаружения, фильтр качающихся объектов
Видео	
Сжатие видео	Базовый, основной и высокий профили кодера H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Профиль Main кодера H.265 (MPEG-H, часть 2/HEVC) Формат Motion JPEG
Разрешение	От 1920 x 1080 HDTV 1080p до 640 x 360
Частота кадров	До 10 кадр/с для всех разрешений
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264, H.265 и Motion JPEG Контролируемая частота кадров и битрейт VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Настройки изображения	Сжатие, поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат, динамическое наложение текста и изображений
Аудио	
Передача аудиопотока	Передача звука с помощью технологии сквозной передачи данных
Ввод/вывод аудио	Подключение сетевого громкоговорителя
Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS ^c , контроль доступа по сети IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^c , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля, встроенное ПО с цифровой подписью
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^c , SSL/TLS ^c , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog

Системная интеграция	
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу AXIS Camera Application Platform; спецификации см. на сайте axis.com Профили ONVIF [®] G и ONVIF [®] S; спецификации см. на сайте onvif.org
Аналитика	Радарный детектор движения (обнаружение, отслеживание и классификация объектов), автоматическое слежение с использованием радара Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков; см. веб-страницу axis.com/acap . Аналитика, данные об объекте, контролируемый внешний вход, события локальной записи видео, расписание Сбой данных радара Вскрытие корпуса, обнаружение удара
Действия по событиям	Загрузка файлов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, через сетевую папку и по электронной почте Отправка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Активация внешнего вывода, активация реле Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Наложение текста Активация СИД-индикатора состояния Отправка SNMP-ловушек
Потоковая передача данных	Данные о событиях Аналитические данные на основе геолокации ^d положение и скорость
Встроенные средства установки	Калибровка по карте объекта, датчик угла наклона, GPS-положение ^d
Общие характеристики	
Материал корпуса	Защита классов IP66, NEMA 4X и IK08 Корпус из алюминия и пластика Цвет: белый NCS S 1002-B
Стойкость	Без ПВХ
Память	ОЗУ: 1024 МБ, флэш-память: 512 МБ
Питание	Технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4, типов. 11 Вт, макс. 15 Вт Для выхода PoE требуется технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt, тип 3, класс 5 8–28 В пост. тока, типов. 10 Вт, макс. 15 Вт
Разъемы	Вход питания пост. тока Разъем RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Выход RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE для подачи питания на внешнее устройство с поддержкой PoE Реле: 2-контактная клеммная колодка Ввод-вывод: 6-контактная (2,5 мм) клеммная колодка для 4 настраиваемых входов-выходов
Реле	1 реле типа А с 1 нормально разомкнутым контактом, макс. 5 А, 24 В пост. тока Ожидаемый срок службы 25 тыс. срабатываний
Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD, microSDHC, microSDXC Поддержка шифрования данных на SD-карте (AES-XTS-Plain64 256 бит) Запись на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя (NAS) см. на сайте axis.com .
Условия эксплуатации	От -40 до 60 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C

Соответствие стандартам	Радиочастотные излучения EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-51, EN 62311, FCC, часть 15, раздел C ЭМС EN 55032, класс A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC, часть 15, раздел B, класс A, ICES-3 (A)/NMB-3 (A), KC KN32, класс A, RCM AS/NZS CISPR 32, класс A, VCCI, класс B, EAC Безопасность IEC/EN/UL 62368-1; IEC/EN/UL 60950-22 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250, тип 4X	Вспомогательное ПО	AXIS Radar Autotracking для автоматического PTZ-наведения Перечень поддерживаемых камер см. на странице axis.com/products/axis-radar-autotracking .
Размеры	285 x 206 x 152 мм	ПО для управления видео	AXIS Camera Station и ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений доступны на странице axis.com/support/downloads
Масса	2,4 кг	Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, комплект разъемов, адаптеры для труб, кабельные сальник, прокладки кабелей, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя	Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Дополнительные аксессуары	Настенный кронштейн AXIS T91R61 Wall Mount Мачтовое крепление AXIS T91B47 Pole Mount Угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket Беспроводной инструмент для установки AXIS T8415 Wireless Installation Tool Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com		а. При другой высоте монтажа дальность обнаружения может быть другой. Дополнительные сведения см. на сайте axis.com б. Минимальное расстояние между движущимися объектами. в. Это устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eyu@cryptsoft.com). д. Введите значение GPS-положения радара вручную, чтобы передать GPS-положение объекта в поток данных.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility