

Основные характеристики

Производительность

Высокая производительность за счет 48 портов 10GBase-T, 6 портов 100GBase-X QSFP28, буфера пакетов 32 МБ и коммутационной матрицы 2,16 Тбит/с

Надежность

Максимальная работоспособность благодаря источникам питания с возможностью «горячей» замены и вентиляторам, обеспечивающим резервирование системы охлаждения

Открытая архитектура

Стандартный загрузчик ONIE, протокол Openflow 1.3 и гибкая конвейерная архитектура, адаптированные для различных условий



DXS-3610-54T

Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T, 6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами

Характеристики

Высокая производительность и многофункциональность

- Два источника питания AC/DC с возможностью «горячей» замены, поддержкой распределения нагрузки и резервирования питания по схеме 1+1
- 5 вентиляторов с возможностью «горячей» замены, обеспечивающие резервирование системы охлаждения по схеме N+1
- Возможность объединения в стек до 12 устройств, работающих как один коммутатор, с полосой пропускания при стекировании до 1200 Гбит/с

Функции дата-центра

- Управление потоком на основе приоритета (PFC) IEEE 802.1Qbb

Расширенные функции

- MPLS
- ERPS (G.8032 v1/v2)
- MACSec¹ (только для портов 10GBase-T)
- Openflow 1.3

ОАМ

- IEEE 802.3ah Ethernet link OAM
- IEEE 802.1ag
- ITU-T Y.1731

Простое управление

- Web-интерфейс управления, интерфейс командной строки (CLI)

Коммутатор D-Link DXS-3610-54T представляет собой новый высокопроизводительный коммутатор, осуществляющий коммутацию и маршрутизацию трафика на скорости до 10 Гбит/с. Высота в 1U и направление вентиляции от передней панели к задней обеспечивают удобное использование DXS-3610-54T на уровне агрегации на предприятиях и кампусах. Коммутатор DXS-3610-54T оснащен 48 фиксированными портами 10GBase-T и 6 портами 100GBase-X QSFP28. В зависимости от системных требований, порты 100G используются для стекирования или uplink-соединения.

Функциональное использование

Коммутатор DXS-3610-54T обеспечивает высокопроизводительную 10-гигабитную передачу данных с коммутационной матрицей до 2,16 Тбит/с. Коммутатор оснащен источниками питания с возможностью «горячей» замены и вентиляторами, что обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Модульная схема питания позволяет выбрать сеть с постоянным или переменным током в зависимости от места установки. При установке двух источников питания они распределяют нагрузку, а также осуществляют резервирование питания по схеме 1+1. DXS-3610-54T также включает модульную схему вентиляторов. Пять вентиляторов могут дублировать друг друга, обеспечивая резервирование системы охлаждения. Если один из вентиляторов выйдет из строя или температура повысится, скорость вращения остальных вентиляторов увеличивается автоматически.

Универсальное программное обеспечение

Коммутатор DXS-3610-54T поддерживает программное обеспечение Standard Image (SI). Версия Standard Image (SI) включает широкий ряд функций уровня 2, VLAN, многоадресную рассылку, Quality of Service (QoS), функции безопасности, дата-центра, статической маршрутизации, RIP, VRRP и OSPF. Версия Enhanced Image (EI) поддерживает маршрутизацию IPv4/v6, включая BGP и функции многоадресной рассылки L3, такие как IGMP, MLD, PIM-DM, SM, SDM, SSM и DVMRP. Enhanced Image (EI) также поддерживает L2/L3 MPLS VPN, что позволяет установить коммутатор DXS-3610-54T в качестве главного маршрутизатора сети предприятия или коммутатора агрегации сети MPLS.

Функция Switch Resource Management (SRM) позволяет оптимизировать распределение ресурсов коммутатора для решения различных сетевых задач. В зависимости от выбора аппаратного режима SRM (IP Mode / LAN Mode / L2 VPN Mode) можно настроить размер основных таблиц второго и третьего уровней для максимальной производительности коммутатора.

Программно-определяемая сеть (SDN)

Коммутатор DXS-3610-54T поддерживает программно-определяемые сети (SDN), предоставляя операторам широкий ряд новых возможностей для разработки, построения и управления сетями. Ключевым принципом SDN является разделение процессов передачи и управления данными. Управление инфраструктурой осуществляется с помощью открытого протокола OpenFlow. Поддержка SDN позволяет построить адаптивные сети с централизованным управлением, реализовать облачные сервисы и упростить выполнение сетевых операций.

Отказоустойчивость

Помимо стандартных протоколов Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) коммутатор DXS-3610-54T поддерживает технологии Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) и FlexLink. ERPS обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Технология FlexLink позволяет повысить отказоустойчивость соединения на указанных портах коммутатора, обеспечивая резервирование каналов без применения STP или LBD.

Безопасность и производительность

Коммутатор DXS-3610-54T предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые списки доступа (ACL) и аутентификацию пользователей (802.1X) через TACACS+ и RADIUS. Для повышения производительности и безопасности коммутатор DXS-3610-54T обеспечивает поддержку VLAN, включая протокол GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов, как VoIP, а также проведения видеоконференций, коммутатор поддерживает функции QoS, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутатора от вредоносного трафика в DXS-3610-54T реализована функция D-Link Safeguard Engine.

Гибкое управление

Управление коммутатором DXS-3610-54T выполняется при помощи утилиты D-Link Network Assistant, интерфейса командной строки (CLI), Web-интерфейса. Поддержка SNMP обеспечивает централизованное управление большим количеством устройств, также доступна возможность управления коммутатором через независимый выделенный порт Out-of-band. Наличие консольного порта упрощает процесс настройки, поскольку для подключения консоли не требуется дополнительный переходник. Наличие USB-порта позволяет сохранять системные журналы, конфигурации и образы ПО на внешние USB-носители. Поддержка функций DHCP Auto-configuration и Auto-image дает возможность загружать ранее созданную конфигурацию на несколько коммутаторов автоматически. Кроме того, DXS-3610-54T поддерживает протокол OpenFlow 1.3, что позволяет управлять коммутаторами с помощью контроллера OpenFlow.

Технические характеристики		
Аппаратное обеспечение		
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> 48 портов 10GBase-T 6 портов 100GBase-X QSFP28 	
Консольный порт	<ul style="list-style-type: none"> Порт с разъемом RJ-45 для управления CLI (out-of-band) 	
Порт управления	<ul style="list-style-type: none"> Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 для удаленного управления (out-of-band) 	
USB-порт	<ul style="list-style-type: none"> Порт Micro USB 2.0 	
Размер	<ul style="list-style-type: none"> Установка в 19-дюймовую стойку, высота 1U 	
Производительность		
Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> 2,16 Тбит/с 	
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> 1 607,04 Mpps 	
Буфер пакетов	<ul style="list-style-type: none"> 32 МБ 	
Размер таблицы MAC-адресов ²	<ul style="list-style-type: none"> До 288К записей 	
Размер таблицы маршрутизации IPv4 ²	<ul style="list-style-type: none"> До 32К записей 	
Размер таблицы маршрутизации IPv6 ²	<ul style="list-style-type: none"> До 16К записей 	
Размер таблицы маршрутизации L3 IPv4 ²	<ul style="list-style-type: none"> До 144К записей 	
Размер таблицы коммутации L3 IPv6 ²	<ul style="list-style-type: none"> До 144К записей 	
Jumbo-фрейм	<ul style="list-style-type: none"> 9 216 байт 	
Программное обеспечение Standard Image (SI)		
Стекирование	<ul style="list-style-type: none"> Виртуальное стекирование <ul style="list-style-type: none"> До 32 устройств в виртуальном стеке D-Link Single IP Management 	<ul style="list-style-type: none"> Физическое стекирование <ul style="list-style-type: none"> Полоса пропускания: до 1200 Гбит/с До 12 устройств в стеке Кольцевая/линейная топология
Функции уровня 2	<ul style="list-style-type: none"> Таблица MAC-адресов <ul style="list-style-type: none"> До 288К записей¹ Управление потоком <ul style="list-style-type: none"> Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса Back pressure в режиме полудуплекса Предотвращение блокировок HOL Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP Root Restriction Jumbo-фрейм: до 9216 байт Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG) 802.1AX Link Aggregation <ul style="list-style-type: none"> Макс. 32 группы на устройство, 12 портов на группу 	<ul style="list-style-type: none"> ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Зеркалирование портов <ul style="list-style-type: none"> One-to-One, Many-to-One Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика или в обоих направлениях 4 группы зеркалирования Зеркалирование потоков <ul style="list-style-type: none"> One-to-One, Many-to-One Поддержка зеркалирования для входящего трафика 4 группы зеркалирования RSPAN Loopback Detection Туннелирование протокола уровня 2
Многоадресная рассылка уровня 2	<ul style="list-style-type: none"> Фильтрация многоадресных рассылок уровня 2 <ul style="list-style-type: none"> Перенаправление всех групп Перенаправление всех незарегистрированных групп Фильтрация всех незарегистрированных групп MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> MLD Snooping v1/v2 Поддержка до 8К групп MLD Snooping Fast Leave на основе узла 	<ul style="list-style-type: none"> IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> IGMP Snooping v1/v2/v3 Поддержка до 16К IGMP-групп Поддержка до 1К статических многоадресных групп IGMP на VLAN IGMP Snooping Fast Leave на основе узла PIM Snooping

Функции уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> • ARP <ul style="list-style-type: none"> - 512 статических ARP - Поддержка Gratuitous ARP • Туннелирование IPv6 <ul style="list-style-type: none"> - Статическое - ISATAP - GRE - 6to4 	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс IP <ul style="list-style-type: none"> - Поддержка 256 интерфейсов • Интерфейс Loopback • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • IP Helper
Маршрутизация уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> • Статическая маршрутизация <ul style="list-style-type: none"> - Макс. кол-во записей IPv4: 1K - Макс. кол-во записей IPv6: 512 - Поддержка вторичного маршрута - Поддержка равной/весаовой стоимости многопутевого маршрута • Маршрутизация по умолчанию • Поддержка аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6 <ul style="list-style-type: none"> - Макс. кол-во записей IPv4: 32K - Макс. кол-во записей IPv6: 16K • Поддержка записей коммутации L3 по IPv4/IPv6 <ul style="list-style-type: none"> - Макс. кол-во записей IPv4: 144K² - Макс. кол-во записей IPv6: 144K² • Route Redistribution <ul style="list-style-type: none"> - Маршрут по умолчанию - Статическая маршрутизация 	<ul style="list-style-type: none"> • Graceful Restart (GR) Helper • Policy Based Route • Bidirectional Forwarding Detection (BFD) <ul style="list-style-type: none"> - Статическая маршрутизация IPv4/v6 - RIP/RIPng - Поддержка OSPF - Поддержка VRRP • OSPF <ul style="list-style-type: none"> - OSPF v2/v3 - Статическая маршрутизация IPv4 - OSPF Passive Interface - OSPF Equal Cost Route • RIP <ul style="list-style-type: none"> - RIP v1/v2 - RIPng • VRRP v2/v3
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1Q • 802.1v VLAN на основе протоколов • Double VLAN (Q-in-Q) <ul style="list-style-type: none"> - Q-in-Q на основе портов - Selective Q-in-Q • VLAN на основе портов • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе подсетей • Private VLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • Группы VLAN <ul style="list-style-type: none"> - Макс. 4K статических групп VLAN - Макс. VID: 4094 • GVRP <ul style="list-style-type: none"> - До 4K динамических групп VLAN • VLAN Translation • ISM VLAN (Multicast VLAN) • Super VLAN • VLAN Trunking
AAA	<ul style="list-style-type: none"> • Аутентификация 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе узла - Динамическое назначение VLAN - Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS) • Управление доступом на основе Web (WAC) <ul style="list-style-type: none"> - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе узла - Динамическое назначение VLAN - Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS) • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) <ul style="list-style-type: none"> - Управление доступом на основе порта 	<ul style="list-style-type: none"> - Управление доступом на основе узла - Динамическое назначение VLAN - Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS) • Guest VLAN • Compound Authentication • Microsoft NAP <ul style="list-style-type: none"> - Поддержка 802.1X NAP - Поддержка DHCP NAP • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+ • Authentication Database Failover • Trusted host
Качество обслуживания (QoS)	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1p • 8 очередей на порт • Обработка очередей: <ul style="list-style-type: none"> - Strict - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR - Round Robin (RR) - Weighted Deficit Round Robin (WDRR) • QoS на основе: <ul style="list-style-type: none"> - Очередей приоритетов 802.1p - DSCP - IP-адреса - MAC-адреса - VLAN - Класса трафика IPv6 - Метки потока IPv6 - Порта TCP/UDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Управление полосой пропускания <ul style="list-style-type: none"> - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с) - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с) - Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с) • Три цвета маркировки <ul style="list-style-type: none"> - trTCM - srTCM • Контроль перегрузки <ul style="list-style-type: none"> - WRED • Поддержка следующих действий: <ul style="list-style-type: none"> - Метка приоритета 802.1p - Метка TOS/DSCP - Управление полосой пропускания - Гарантированная полоса пропускания (CIR)

**Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T,
6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и
5 вентиляторами**

Списки управления доступом (ACL)	<ul style="list-style-type: none"> ACL на основе: <ul style="list-style-type: none"> Приоритета 802.1p VLAN MAC-адреса Ether Type IP-адреса DSCP Типа протокола 	<ul style="list-style-type: none"> Номера TCP/UDP-порта Класса трафика IPv6 Метки потока IPv6 Макс. кол-во записей ACL: <ul style="list-style-type: none"> Входящих: 2304 Исходящих: 2K Карта доступа VLAN: 3K ACL по расписанию
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Port Security <ul style="list-style-type: none"> Поддержка до 12K MAC-адресов на порт/систему Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP IP Source Guard DHCP Snooping IPv6 Snooping DHCPv6 Guard IPv6 Route Advertisement (RA) Guard 	<ul style="list-style-type: none"> IPv6 ND Inspection Предотвращение атак ARP Spoofing <ul style="list-style-type: none"> Макс. кол-во записей: 64 Сегментация трафика SSL <ul style="list-style-type: none"> Поддержка доступа IPv4/IPv6 Поддержка TLS 1.2 SSH <ul style="list-style-type: none"> Поддержка SSH v2 Поддержка доступа IPv4/IPv6 Предотвращение атак BPDU <ul style="list-style-type: none"> Предотвращение атак DoS
Управление	<ul style="list-style-type: none"> Web-интерфейс Интерфейс командной строки (CLI) Telnet-сервер/клиент TFTP-сервер FTP-клиент Мониторинг трафика SNMP <ul style="list-style-type: none"> SNMP v1/v2c/v3 SNMP Trap Системный журнал DHCP-клиент DHCP-сервер DHCPv4/v6 Relay Options 12, 60, 61, 82 <ul style="list-style-type: none"> Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configuration) Файловая система Flash Microsoft® Network Load Balancing (NLB) Switch Resource Management (SRM) sFlow 	<ul style="list-style-type: none"> DNS Resolver Мониторинг CPU Настройка MTU Traceroute и Ping LLDP/LLDP-MED DNS Relay SMTP DHCP Auto Configuration SNTP RCP (Remote Copy Protocol) RMONv1 RMONv2 Trusted Host Шифрование пароля Команды отладки IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) D-Link Discover Protocol (DDP) D-Link License Management System (DLMS) OpenFlow v1.3
Функции Enhanced Image (EI)		
Многоадресная рассылка уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> Размер таблицы многоадресной рассылки: 16K³ IGMP v1, v2c, v3 PIM-SM IPv4/IPv6 PIM-DM Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 	<ul style="list-style-type: none"> Режим PIM-Sparse-Dense PIM-SSM DVMRP v3 MLD v1/v2
MPLS	<ul style="list-style-type: none"> Label Distribution Protocol (LDP) Penultimate Hop Popping (PHP) Virtual Private Wire Service (VPWS) Virtual Private LAN Service (VPLS) BGP/MPLS VPN 	<ul style="list-style-type: none"> Многопротокольные расширения для BGP4 Virtual Routing Forwarding (VRF) <ul style="list-style-type: none"> LSP MPLS Ping/Traceroute VCCV Ping/Traceroute
VPN уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> MPLS/BGP L3 VPN MP-BGP 	<ul style="list-style-type: none"> Приложение VRF aware
Маршрутизация уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> BGP v4/v4+ IS-IS IS-ISv6 VRF Lite BGPv4 	<ul style="list-style-type: none"> IP Directed Broadcast Bidirectional Forwarding Detection (BFD) BGP

**Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T,
6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и
5 вентиляторами**

	<ul style="list-style-type: none"> - OSPFv2 - Статическая маршрутизация IPV4 - RIPv1/2 	
Стандарты		
Стандарты MIB и RFC	<ul style="list-style-type: none"> • RFC1213 MIB II • RFC1907 SNMP v2 MIB • RFC5519 IGMP v3 MIB • RFC1724 RIP v2 MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1643, RFC2358, RFC2665 Ether-like MIB • RFC4836 802.3 MAU MIB • RFC4363 802.1p MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC4292 IP Forwarding Table MIB • RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB • RFC2934 PIM MIB for IPv4 • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2925 Traceroute MIB • RFC2925 Ping MIB • RFC1850 OSPF MIB • Private MIB • RFC1112, RFC2236, RFC3376, RFC4541 IGMP Snooping • RFC4363 802.1v • RFC2338 VRRP • RFC1058, RFC1388, RFC1723, RFC2453, RFC2080 RIP • RFC1370 Applicability Statement для OSPF • RFC1765 OSPF Database Overflow • RFC2328 OSPF v2 • RFC2740 OSPF для IPv6 • RFC3101 OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) option; makes RFC1587 obsolete • RFC2328 makes RFC2178 obsolete • RFC2178 makes RFC1583 obsolete • RFC1771, RFC1997, RFC2439, RFC2796, RFC2842, RFC2918 BGP • RFC3973 PIM-DM • RFC5059 PIM-SM • RFC3569, RFC4601, RFC4608, RFC4607, RFC4604 PIM SSM • RFC3376 IGMP • RFC2475 Priority Queue Mapping • RFC2475, RFC2598 Class of Service (CoS) • RFC2597, RFC2598 QoS Flow Actions 	<ul style="list-style-type: none"> • RFC2697, RFC2698 Three Color Marker, RFC2093, RFC2904, RFC2095, RFC2906 AAA • RFC1321, RFC2144, RFC2313, RFC2420, RFC2841, RFC3394 Encryption • RFC2289 One-Time • RFC3580 802.1X • RFC2866 RADIUS Accounting • RFC2138, RFC2139, RFC2865, RFC2618 RADIUS Auth for управления доступом • RFC1492 TACACS+ Auth для управления доступом • RFC2068, RFC2616 Web-based GUI • RFC854 Telnet-сервер • RFC783, RFC1350 TFTP-клиент • RFC1157, RFC1901, RFC1908, RFC2570, RFC2574, RFC2575, RFC3411-17 SNMP • RFC3164 Системный журнал • RFC2819 RMON v1 • RFC951, RFC1542, RFC2131, RFC3046 BootP/DHCP-клиент • RFC1769 Настройка времени • RFC2131 DHCP-сервер • RFC1191 Настройка MTU • RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 Структура MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC4188 Bridge MIB • RFC1157, RFC2571-2576, RFC3411-3415, RFC3418 SNMP MIB • RFC1901-1908, RFC1442, RFC2578 SNMP v2 MIB • RFC2737 Entity MIB • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1338, RFC1519 CIDR • RFC2716, RFC3748 EAP • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Физические параметры		
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 441 x 487,4 x 43,5 мм 	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 9,88 кг 	
Условия эксплуатации		
Питание на входе	<ul style="list-style-type: none"> • 1 + 1 резервный источник питания • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 	
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная: 330,2 Вт • В режиме ожидания: 108,2 Вт 	
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> • Макс.: 1126 БТЕ/час 	
Уровень шума	<ul style="list-style-type: none"> • Макс.: 76,6 дБ • Мин.: 69,0 дБ 	
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> • TBD 	
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> • 5 вентиляторов 	
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -40 до 70 °C 	

Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
<p>Коммутатор DXS-3610-54T 2 источника питания AC (установлены в коммутатор) 5 вентиляторов (установлены в коммутатор) Кабель питания Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232) Кабель USB 2 кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку Комплект для монтажа 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке Гарантийный талон</p>	
Сертификаты	
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • CB, cUL, LVD
EMI/EMC	<ul style="list-style-type: none"> • FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI
Информация для заказа	
Модель	Описание
DXS-3610-54T	Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T, 6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами
DXS-PWR700AC	Источник питания AC (770 Вт) с вентилятором для коммутаторов DXS-3610
DXS-PWR1000DC	Источник питания DC (1100 Вт) с вентилятором для коммутаторов DXS-3610
DXS-FAN200	Модуль вентиляции для коммутаторов DXS-3610
Дополнительное программное обеспечение	
DV-700-N25-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC	<ul style="list-style-type: none"> • D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные QSFP28 трансиверы⁴	
DEM-Q2801Q-SR4	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
DEM-Q2810Q-LR4	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Дополнительные QSFP+ трансиверы⁴	
DEM-QX01Q-SR4	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
DEM-QX10Q-LR4	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Дополнительные SFP+ трансиверы⁴	

**Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T,
6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и
5 вентиляторами**

DEM-410T	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30/100 м)
DEM-431XT	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT	<ul style="list-style-type: none"> • Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 200 м)
DEM-436XT-BXU	<ul style="list-style-type: none"> • WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-436XT-BXD	<ul style="list-style-type: none"> • WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительные SFP-трансиверы⁴	
DEM-310GT	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T	<ul style="list-style-type: none"> • WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3/10 км)
DEM-330R	<ul style="list-style-type: none"> • WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3/10 км)
DEM-331T	<ul style="list-style-type: none"> • WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км)
DEM-331R	<ul style="list-style-type: none"> • WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км)
DGS-712	<ul style="list-style-type: none"> • SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
Дополнительные кабели 100G QSFP28	
DEM-CB100Q28	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 для прямого подключения
Дополнительные кабели 40G QSFP+	
DEM-CB300QXS	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 3 м для прямого подключения
Дополнительные кабели 10G SFP+	
DEM-CB100S	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
DEM-CB300S	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB700S	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения

¹ Будет доступно в будущих версиях ПО.

² На основе максимального значения SRM (Switch Resource Management).

³ Таблица используется для всех функций многоадресной рассылки.

⁴ Поддержка только режима полного дуплекса.



DXS-3610-54T
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-T,
6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и
5 вентиляторами



*Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.*