



DIS-PWR40AC

Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S

Внешний адаптер питания AC DIS-PWR40AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12S.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 40 Вт
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none">• От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	<ul style="list-style-type: none">• От 47 Гц до 63 Гц
Макс. входной ток	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 А
Макс. пусковой ток	<ul style="list-style-type: none">• 3,33 А @ 100 В переменного тока, 240 В переменного тока
КПД	<ul style="list-style-type: none">• 86%
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 110 x 50 x 32 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 0,218 кг
Условия эксплуатации	
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none">• $\geq 100\,000$
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от -30 до +60 °C• Хранения: от -40 до +50 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10 до 90% (без конденсата)• При хранении: от 5 до 95 % (без конденсата)
Совместимое оборудование	
<ul style="list-style-type: none">• Коммутатор DIS-200G-12S	

Информация для заказа	
Модель	Описание
DIS-PWR40AC	Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S