

DHI-LM65-S400

65" монитор UHD



Особенности:

- ЖК-панель промышленного уровня, пригодная для непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Разрешение 4K Ultra-HD
- Использование защищенного от взлома металлического корпуса
- Время отклика 8 мс, отсутствие размытости при движении, дрожании или двоения изображения
- 1,07 млрд цветов для реалистичного и захватывающего визуального восприятия
- Высококачественная цифровая обработка для яркого и насыщенного видео
- Сверхширокий угол обзора 178° / 178° для общего обзора
- Профессиональное тепловое проектирование для продления срока службы оборудования
- Встроенная мощность, низкое энергопотребление
- Поддержка нескольких сигналов, таких как VGA, HDMI, аудио, USB-мультимедиа, RS-232, OPS

Технические характеристики

Модель

Модель	DHI-LM65-S400
--------	---------------

Дисплей

Размер экрана	64.5"
Коэффициент пропорциональности	16:9
Разрешение	3840×2160 (UHD)
Технология задней подсветки	LED
Яркость/освещенность	400кд/м2
Контраст	1200:1
Цвета отображения	1.07B(10бит)
Угол обзора(Г/В)	178°(Г)/178°(В)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Сигналы

Входы	VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB мультимедиа×1, Аудио вход×1, RS-232×1, OPS×1
Выходы	RS-232×1, Аудио выход×1
	Динамик 8Вт×2

Общее

Энергопитание	AC100~240В(±10%), 50/60 Гц, 3.5A
---------------	----------------------------------

Потребляемая мощность (Стандартный режим)	170 Вт	
Потребляемая мощность (Ожидание)	≤0.5 Вт	
Тип	Внутренний	
Вес нетто	28.5 кг	
Вес брутто	40 кг	
Ширина рамки	23.1 мм (сверху/слева/справа/снизу)	
VESA	600×400 мм	
Размеры без подставки(Ш×В×Г)	1476.7×851.7×79.8 мм	
Упаковка(Ш×В×Г)	1660 мм×1045 мм×245 мм	
Условия эксплуатации	Температура	0°C~40°C
	Влажность	20%~85%

Аксессуары

Стандартный пакет	Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подвесной кронштейн
Опционально	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC
-------------	--------

Размеры (мм)

