

Основные характеристики продукта

До 4 подключаемых ПК

Осуществляйте управление несколькими компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на верхней панели устройства, или «горячих клавиш».

«Горячее» подключение

Поддержка возможности «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.



DKVM-4K

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2

Характеристики

- Разъемы VGA и PS/2
- До 4 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопок переключения на корпусе или «горячих» клавиш
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автоматического сканирования

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2 D-Link DKVM-4K позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-4K не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-4K позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на верхней панели устройства, или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Порты для подключения KVM-кабелей	• 4 порта VGA
Порты для подключения консоли управления	• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): PS/2 • Мышь (локальная): PS/2
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (синий) (VGA) • Клавиатура: 6-контактный разъем mini-DIN (сиреневый) (PS/2) • Мышь: 6-контактный разъем mini-DIN (зеленый) (PS/2)
Индикаторы	• 4 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	• 4 кнопки переключения портов
Корпус	• Пластик
Основные характеристики	
Количество подключаемых ПК	• До 4
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши»
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Макс. разрешение	• 2048x1536
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	• 100 x 65 x 25 мм
Вес	• 725 г
Условия эксплуатации	
Питание	• От порта PS/2 для клавиатуры на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • 4-портовый KVM-переключатель DKVM-4K • 2 кабеля KVM с разъемами VGA и PS/2 • Краткое руководство по установке 	

Информация для заказа	
Модель	Описание
DKVM-4K/B	4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2
Дополнительные кабели KVM*	
DKVM-CB/1.2M/B	Кабель KVM длиной 1,2 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB/B	Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB3/B	Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
DKVM-CB5/B	Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и PS/2 для DKVM-4K/B
* ВНИМАНИЕ! Кабели KVM ревизии В совместимы только с KVM-переключателем DKVM-4K ревизии В.	

Обновлено 10/10/2018