



OAP300FC

Беспроводная точка доступа N300

Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 ГГц, внутренние антенны 5dBi, 2x100Base-TX, 12V DC/802.3af PoE, на потолок/стену



OAP300FC – беспроводная точка доступа N300 с поддержкой PoE для помещений.

Точка доступа ORIGO OAP300FC обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с и рекомендована для построения беспроводных сетей в офисах, учебных заведениях, медицинских центрах, гостиницах и отелях.

Точка доступа предназначена для установки на потолок или стену и отлично впишется в любой интерьер. Набор для монтажа входит в комплект поставки. Питание может осуществляться с помощью адаптера 12 В DC¹ или по технологии PoE от коммутатора или инжектора с поддержкой стандарта 802.3af.

¹Адаптер питания в комплект поставки не входит.



Ключевые особенности

- Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц
- Порт WAN 100 Мбит/с, порт LAN 100 Мбит/с
- 2 внутренние всенаправленные антенны 5 dBi
- ESD-защита – до 8 кВ
- Питание 802.3af PoE или 12В DC (адаптер в комплект не входит)
- Установка на потолок или стену

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Процессор	• MT7628 (575 МГц)
Порты	• 1 порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 1 порт LAN 10/100Base-TX
Антенны	• 2 внутренние всенаправленные антенны 5 dBi
Схема MIMO	• 2x2
Индикаторы	• WAN • LAN • Wi-Fi
Кнопки	• Reset
Разъем питания	• Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Установка	• На стену • На потолок

Параметры беспроводного модуля

Стандарты	• IEEE 802.11n/g/b
Диапазоны частот	• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость беспроводного соединения	• 2,4 ГГц - 11n: до 300 Мбит/с - 11g: до 54 Мбит/с - 11b: до 11 Мбит/с
Выходная мощность передатчика	• Не более 19 дБм (79 мВт)

Чувствительность приемника	• 2.4 ГГц - 11b (11 Мбит/с): -85 дБм - 11g (54 Мбит/с): -72 дБм - 11n (HT20_MCS0): -88 дБм - 11n (HT20_MCS7): -70 дБм - 11n (HT40_MCS0): -86 дБм - 11n (HT40_MCS7): -68 дБм
----------------------------	--

Функциональные возможности

Режимы работы	• Маршрутизатор • Точка доступа • Повторитель Wi-Fi
Функции Wi-Fi	• Автоматический выбор канала • Wi-Fi по расписанию
Безопасность беспроводного соединения	• Multi-SSID • Фильтрация по MAC-адресам • Отключение широковещания SSID • Изоляция клиентов • VLAN • WPA (Personal) • WPA2 (Personal)
Управление	• Web-интерфейс • Telnet

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 188 × 188 x 33 мм
Вес устройства	• 0,28 кг
Размер упаковки	• 24,3 x 23,5 x 7,6 см
Вес брутто	• 0,56 кг

Условия эксплуатации

Питание	• Питание по кабелю Ethernet (802.3af PoE) • Адаптер питания (не входит в комплект поставки): - Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Защита от статического электричества (ESD)	• До 4 кВ при контактном разряде • До 8 кВ при воздушном разряде
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность	• От 5% до 95% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Беспроводная точка доступа OAP300FC • Ethernet-кабель • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OAP300FC/A1A	Беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN <i>Адаптер питания в комплект поставки не входит</i>
--------------	---